


**PLATO AGITADOR CALENTADOR ANÁLOGO**

Plato protegido con cerámica para una excelente resistencia química. Cuenta con selectores análogos para temperatura y velocidad.

<b>Código</b>	HS18A	MS 300HS
<b>Capacidad</b>	5 litros	5 litros
<b>Ajuste de temperatura</b>	Hasta 380 °C	Hasta 380 °C
<b>Ajuste de velocidad</b>	100 a 1500 rpm	100 a 1500 rpm
<b>Capacidad de agitación</b>	hasta 5 litros	hasta 5 litros
<b>Tamaño del plato</b>	180 x 180 mm	180 x 180 mm
<b>Alimentación</b>	110V	220V
<b>PVP + IVA</b>	\$300,00	\$300,00

**IMAN PARA AGITADOR MAGNÉTICO**


CÓDIGO	DIMENSIONES	DETALLE	RESISTENCIA	PVP + IVA
1000009	06 x 10 mm	Sin pivote y revestido de PTFE	+ 275 °C	\$4,68
1000045	10 x 45 mm	Con pivote y revestido de PTFE	+ 275 °C	\$13,22
1000039	08 x 40 mm	Con pivote y revestido de PTFE	+ 275 °C	\$7,08
1000012	04 x 12 mm	Sin pivote y revestido de PTFE	+ 275 °C	\$4,49
1000019	07 x 20 mm	Con pivote y revestido de PTFE	+ 275 °C	\$4,97
1000032	08 x 32 mm	Con pivote de giro y revestido de PTFE	+ 275 °C	\$5,73

**EQUIPOS PARA TEST DE JARRAS DE 4 Y 6 PUESTOS, 220V**


NO INCLUYE VASOS



NO INCLUYE VASOS

- No. Número de lugares: 4 / 6
- Voltaje: 220V 50/60Hz
- Capacidad de agitación: hasta 2000 ml
- Motor de agitación: motor de CC sin escobillas de 60 W
- Velocidad de agitación: 20 ~ 300 rpm
- Controlador de velocidad: control de retroalimentación
- Pantalla de velocidad: digital
- Temporizador: 99 horas y 59 minutos
- Dimensiones (WxDxH): 900x250x450 mm

**RESISTENCIA DE REPUESTO PARA PLATO AGITADOR**


-15%

CÓDIGO	PVP(OFFERTA)
11-013-505-09-3	<del>-\$579,77</del> \$492,80

**TARJETA PRINCIPAL PCB PARA PLATO AGITADOR**

Tarjeta principal para plato agitador calentador MR Hei Tec 115V

-50%



CÓDIGO	PVP(OFFERTA)
13-926-002-07-3	<del>-\$382,41</del> \$191,20

**CABEZAL DE CAUCHO PARA MATRAZ**

Cabezal de caucho para agitadores vortex para matraces hasta 50 ml

-50%



CÓDIGO	PVP(OFFERTA)
5491900	<del>-\$72,07</del> \$36,04

**DISPLAY PCB PARA PLATO CALENTADOR**

Display para plato calentador aceduoado para marca Heidolph

-50%



CÓDIGO	PVP(OFFERTA)
13-001-505-01-2	<del>-\$134,40</del> \$67,20

### ULTRACENTRÍFUGA ÓPTIMA XPN-100

Las ultracentrífugas se utilizan en laboratorios donde se realizan operaciones científicas o complejas, se emplean en varios campos como la bioquímica, biología molecular, virología, la ciencia de polímeros entre otros. Usos para fraccionamiento de orgánulos, separación de ácidos nucleicos, caracterización de macromoléculas, determinación de propiedades moleculares, estudio de complejos biomoleculares, determinación de densidad, purificación de extractos biológicos.

- Capacidad máxima en volumen: 1500 mL
- Voltaje: 200-240V, 30A, 50/60Hz

MODELO	PEDIDO	VELOCIDAD MAX / FUERZA G	BIOCERTIFICADA IDV
XPNI00	A94469	100,000; 802,000 xg	NO
XPNI00 IDV	B10048	100,000; 802,000 xg	SI

Variedad de rotores disponibles para diferentes usos y aplicaciones se venden por separado

- Rotores de ángulo fijo
- Rotores basculantes
- Rotores verticales
- Rotores de flujo continuo y zonales



### CENTRÍFUGA ALLEGRA X-30

La centrífuga de mesa Allegra X-30 brinda un excelente rendimiento. De manejo simple y fácilmente adaptable al procesamiento de cultivos celulares, la preparación de muestras de sangre y aplicaciones de microplacas. Con 13 rotores diferentes para múltiples aplicaciones que se pueden pedir por separado.

MODELO	PEDIDO	VELOCIDAD MAX / FUERZA G	BIOCERTIFICADA IDV
ALLEGRA X-30	A99467	16,000 rpm; 23,511 x g	NO
ALLEGRA X-30R	A99471	18,000 rpm; 29,756 x g	SI

MODELO	PEDIDO	DESCRIPCIÓN
ALLEGRA X-30	392243	16,000 rpm; 23,511 x g
ALLEGRA X-30R	392271	18,000 rpm; 29,756 x g
ALLEGRA X-30	364640	16,000 rpm; 23,511 x g
ALLEGRA X-30R	361221	18,000 rpm; 29,756 x g
ALLEGRA X-30	B01430	16,000 rpm; 23,511 x g

### MICROCENTRÍFUGA MICROFUGUE 20

Diseñado para una variedad de aplicaciones, incluida la preparación de ácidos nucleicos y preparación de proteínas, separaciones de fases y unión a receptores, sedimentación rápida de precipitados de proteínas, particulados y restos celulares, granulación, extracciones, purificaciones y concentraciones.

- Capacidad máxima en volumen: 48 mL
- Voltaje: 220-240VAC, 50/60 Hz
- Incluye rotor para 24 tubos de 1.5/2 mL

MODELO	PEDIDO	VELOCIDAD MAX / FUERZA G	REFRIGERACIÓN
Microfuge 20	B30140	15,000 rpm; 20,627 x g	NO
Microfuge 20 R	B30153	15,000 rpm; 20,627 x g	SI

