

RELÉS DE ESTADO SÓLIDO

Los relés de estado sólido tienen varias ventajas sobre los relés mecánicos. Se puede activar por una tensión mucho más baja y a una corriente mucho menor que la mayoría de los relés mecánicos. Además, debido a que no hay contactos mecánicos, los relés de estado sólido pueden conmutar más rápido y durante más tiempo sin desgaste.



1 Fase



STI54W



3 Fases

CÓDIGO	Capacidad de corriente	Voltaje de salida	Voltaje de control	Fases	Precio
SSR-25AA	25 A	24 - 480 VAC	90 - 280 VAC	1 Fase	\$6,60
SSR-25DA	25 A	24 - 480 VAC	5 - 32 VDC	1 Fase	\$6,60
SSR-50AAH	50 A	24 - 480 VAC	90 - 280 VAC	1 Fase	\$14,42
SSR-50DAH	50 A	24 - 480 VAC	5 - 32 VDC	1 Fase	\$14,42
SSR-315AAH	15 A	24 - 480 VAC	90 - 280 VAC	3 Fases	\$23,62
SSR-315DAH	15 A	24 - 480 VAC	5 - 32 VDC	3 Fases	\$23,62

CÓDIGO	Capacidad de corriente	Precio
STI54W	Discipador de calor para relé de una fase	\$3,17

TEMPORIZADOR PROGRAMABLE SEMANAL /HORAS/DIAS

El temporizador programable puede encender y apagar automáticamente varios tipos de equipos eléctricos a una hora preestablecida. Conserva la hora actual y su configuración si se desconecta de la red eléctrica ya que incorpora una batería interna.

CÓDIGO	Capacidad de corriente	Voltaje de salida	Dimensiones	Precio
TM616US	30 A	120 VAC	75 X 120 mm	\$15,22
TM616EU	30 A	230 VAC	75 X 120 mm	\$15,22
TM919BK	30 A	230 VAC	35 x 120 mm	\$19,02



TM616



TM919

FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS PARA MONTAJE EN RIEL DIN

Fuentes de alimentación de alta eficiencia y protección térmica interna, protección contra cortocircuito modo hiccup (restablecimiento automático) y protección contra sobretensiones con varistores internos.

CÓDIGO	Voltaje de entrada	Voltaje de salida	Corriente de salida	Dimensiones	Precio
DR-120-24	100 - 240 VAC	24 V	5 A	65 x 125 mm	\$64,99
DR-75-24	100 - 240 VAC	24 V	3,2 A	65 x 125 mm	\$57,06
MDR-20-24	100 - 240 VAC	24 V	1 A	20 x 90 mm	\$22,82



DR



MDR

TRANSMISOR DE 4-20MA

CÓDIGO	Sensor	Salida	Rango de temperatura	Voltaje de alimentación	Precio
TT PT100	PT100	4 - 20 mA	0 - 150 °C	24 VDC	\$24,73
TT K	Termocupla tipo K	4 - 20 mA	0 - 400 °C	24 VDC	\$24,73



TT PT100

HORÓMETRO DIGITAL

CÓDIGO	Tiempo	Voltaje de alimentación	Precio
HM-1D	PT100	0 - 150 °C	\$24,73



HM-1D

RELÉ DIFERENCIADOR DE LA SERIE TDRSOX/SRX



CÓDIGO	PVP(+IVA)
TDRSRXP-120V	\$46,00

- Relé de retardo de tiempo a 120V
- Doble voltaje y función dual
- Interruptores DIP que permiten al usuario configurar el modos de función y elegir entre ocho escalas de tiempo separadas

RESISTENCIA DE INMERSIÓN 1200A 220V 1 FASE



-50%

*HASTA AGOTAR STOCK

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
139117	\$220,00 \$110,00

- Conexión 1"
- 120V / 2000W
- 1 fase
- Diámetro mínimo del tanque 9 "

MANÓMETRO DE 0 A 15 PSI DE 1.5"



-15%

*HASTA AGOTAR STOCK

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
B08HRW7ZNS	\$24,72 \$21,01

- Manómetro de acero inoxidable
- Tamaño: 1/8 pulgadas NPT; esfera de 1.5 "
- Método de instalación: montaje inferior
- Rango de temperatura: 0 a 55 °C
- Rango de presión: 0-15 psi
- Aplicable: agua, aceite, aire y más

RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO 2000W 120V



-15%

*HASTA AGOTAR STOCK

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
02202	\$16,72 \$14,21

- Elemento de calefacción de alta densidad de vatios
- 120V / 2000W
- Fácil de instalar
- Diámetro mínimo del tanque 9 "



-30%

DETECTOR DE METALES

- Sistema numérico de identificación de 2 dígitos
- ID de audio de 3 tonos
 - Discriminación regulable
 - Pulsador totalmente estático de punta
 - Sensibilidad ajustable
 - Visualización de profundidad de ejecución
 - Todo el modo metal
 - Sistema de alarma de sobrecarga

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
DELTA 4000	\$379,42 \$265,59

MEDIDOR DE BAJA PRESIÓN SERIE LPG3



-35%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
LPG3-D9922N	\$87,00 \$57,00

- Conexión: 1/4 NPT vertical
- Rango: 0-5psi
- Exactitud del 1% de la escala completa en un medidor de 2-1/2" (63,5 mm)
- Es ideal para indicadores de flujo de aire, indicadores de nivel de líquido y medidores de corriente de aire

MEDIDOR DE FLUJO DE POLICARBONATO



-25%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
RMB-85D-BPF-SSV	\$101,04 \$75,78

- Conexión: 1/4" female NTP
- Rango: 10-100 GPH/ 8- 6.2 LPM
- Longitud: 5"
- Los medidores de flujo Rate-Master® SERIE RM son una línea de medidores de flujo de uso general, precisos, de lectura directa, apropiados para aplicaciones de gases y líquidos

MEDIDOR DE PRESIÓN INDUSTRIAL DE ACERO INOXIDABLE DE 6.3 CM



-30%

CÓDIGO	PVP(+IVA) OFERTA
SGY-D10542N	\$26,46 \$18,45

- 1.5% de exactitud de escala total, con piezas húmedas de latón, con sistema de doble escala PSI/Bar x100 kPa
- Rango: 0-100 psi
- Conexión: 1/4 NPT posterior
- Carátula: 2.5" (65mm)

CONTROLADOR TEMPORIZADOR RECOLECTOR DE POLVO



CÓDIGO	PVP(+IVA)
DCT1022	\$396,00

- Diseño modular, fácil de usar, hasta 22 canales
- Eliminar la necesidad de dispositivos externos, como serían interruptores de presión, relés y temporizadores

NOTA IMPORTANTE: Todos los precios indicados no incluyen el IVA(12%), no incluyen gastos de envío, los mismos son referenciales y pueden variar sin previo aviso.